

VISCOM - RI-MARK

Fecha emisión: 05/01/2005

Última modificación : 17/12/2014

03529 ETCH GLASS PTA/PTAS/PTF SERIES ASP26 PERMANENT WK120**Material**

Material autoadhesivo para plotter. Vinilo polimérico translúcido con escamas metálicas.

Tipo	Vinilo polimérico transluc.
Color y Acabado	3 colores disponibles
Peso	100 g/m ² ±10% ISO-536
Grosor	80 μ ±10% ISO 534-80

Adhesivo

Acrílico permanente al disolvente de alta cohesión y buena resistencia al agua.

Referencia	ASP26 permanente
Tipo	Acrílico permanente
Temp. min de aplic.	+10°C
Temp. de servicio	-20°C/+130°C
Cizallamiento	Alto
Tack	Medio N/inch ²
Adhesión final	Alta N/inch

Liner

Tipo	Kraft recubierto de arcilla siliconada por una cara
Color y Acabado	Blanco
Peso	120 g/m ² ±10% PP-032 - ISO 536
Grosor	108 μ ±10% ISO 534
Transparencia	n.a. % DIN 53 147-64

Aplicaciones

Efecto de simulación de grabado translúcido para la decoración del vidrio. 5 años de durabilidad en exteriores. La durabilidad se da de buena fe en base a pruebas de intemperie simuladas y a la exposición vertical en la vida real en condiciones no extremas de Europa central.

Métodos de impresión

No imprimible.
Siempre se recomienda probar la idoneidad entre los soportes, las impresoras y las tintas antes de su uso.

Vida útil

36 meses, aplicables únicamente al material entregado por Ritrama que no haya sido sometido a ninguna otra transformación, bajo las siguientes **CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO**:

- Este material debe ser almacenado a una temperatura de 22°C ± 2°C y 50 ± 5% de Humedad Relativa.
- El área de almacenamiento debe estar seca y limpia.
- Mantener el material en el embalaje original cuando no se utilice para protegerlo del polvo y la contaminación.
- No exponer a la luz solar directa ni a fuentes de calor.

Todos los productos de Ritrama se someten a estrictos controles de fabricación para garantizar la buena calidad de los productos. La información anterior se basa en investigaciones que se consideran fiables, pero no constituye una garantía. Todo el material debe ser probado por el comprador para determinar la idoneidad del producto para sus fines.

Toda la información está sujeta a cambios sin previo aviso..



Ritrama S.p.A.

Via Senatore Simonetta, 24
20867 Caponago (MB) ITALY
e-mail: info@ritrama.com
www.ritrama.com

